



Wand WC Basic	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2			
Farben			
00 Weiss (Alpin) 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 6 l	355x385 mm	15,000 kg	018409..00
♣ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 6 l	355x385 mm	15,000 kg	018409..00
Zubehör für Keramik			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Kunststoff, 360 x 443 mm	360 x 443 mm		006630
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 360 x 40 mm	360 x 40 mm		006361

<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Manuell, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslös, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017

Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
DURAVIT D-Code Basic Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit glasiertem und geschlossenem Spülrand sowie keramischen Wasserverteiler zur optimalen Ausspülung des Beckens. Für 6 Liter Spülwassermenge. EWL Klasse 2. WC ist für handelsübliche WC-Sitze geeignet. Ausladung 555mm. Bodenfreiheit 30mm. Abmessungen(BxTxH)355x555x370mm. Weiß. Best.Nr. 0184090000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.