

Wannenthermostat Unterputz # C15200018010

| < 170 mm > |



Wannenthermostat Unterputz	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile			
Farben			
10 Chrom			
Variante			
Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min	170x170 mm	1,900 kg	C15200018010
Notwendiges Zubehör			
Grundkörper Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15, Vorabspernung: Nein	164 x 105 mm	1.24 kg	GK0900000
Grundkörper Vorabspernung: Ja	164 x 105 mm	1.4 kg	GK0900001
Passendes Zubehör			
Wanneneinlauf Ausladung: 205 mm	76 x 206 mm	0.9 kg	C15240009
Wanneneinlauf Ausladung: 205 mm	75 x 205 mm	1.01 kg	C15240010
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014

Wannenthermostat Unterputz # C15200018010

| < 170 mm > |

Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650016
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Handbrause 3jet Click! Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Druckknopf, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Handbrause 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630009
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.

