



Schneider **LUNE D2W**

Tauchen Sie ein in eine neue Sphäre des Wohlbefindens: Der runde Spiegelschrank – der erste seiner Art – besticht durch eine klare Form, stimmiges Licht mit Dim2Warm-Funktion und hochwertige Materialien.

Der Mond ist aufgegangen

Am Himmel hell und klar, in Ihrem Bad schlicht und schön: Schneider LUNE D2W, der erste runde Spiegelschrank, besticht durch eine klare Form, hochwertige Materialien und genügend Stauraum für Ihre Lieblingsprodukte. Der dimmbare Lichtkranz lässt Sie wie auch Ihr Bad gut aussehen. Tauchen Sie ein in das stimmige Ambiente, in eine neue Sphäre des Wohlbefindens – für Ihren ganz besonderen Moment.

Farben

 Edelstahl geschliffen  Schwarz matt



Licht Steuerung








Licht Steuerung durch Knopf am unteren Rand des Spiegelschranks oder per APP.



Steckdose


Praktische Steckdose diskret platziert.

Eigenschaften:

-  **Dim2Warm**
Automatisch die angenehmste Raumstimmung zu jeder Helligkeit einstellen.
-  **Unterputz**
Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.
-  **Indirektes Licht**
Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.
-  **Direktes Licht**
Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.
-  **App**
Lichtfarbe und Helligkeit via App für jede Tageszeit bedienbar.
-  **Swiss made**
Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.
-  **CNS**
Hochwertiger Edelstahl geschliffen.



Schneider **LUNE D2W**



Produktinformationen

Gehäuse	Hochwertiger Edelstahl geschliffen oder schwarz matt
Montage	Aufputz- oder Unterputz-Montage, Einbautiefe 8.0 cm (mit Tasterzugang), Einbautiefe 12.0 cm (ohne Tasterzugang, mit externem Taster)
Türen	Schwenkspiegeltür, robuste Scharniertechnik
Spiegel	Aussenspiegel und Spiegelrückwand
Glasablagen	Glasablage unten
Steckdosen	Steckdose gegenüber Türanschlag, in Mittelkonsole
Beleuchtung	LED rundum, Dim2Warm, 2000-6500K. Beleuchtungsintensität und -temperatur gleichzeitig stufenlos dimmbar. Taster für Funktionen unten an Gehäuse.
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält Leuchtmittel der Klasse C (neue Skala)

Weitere Eigenschaften und Optionen

- Bezeichnung L/R bezieht sich auf den Türanschlag

Sonderausführungen:

- Sonderfarben auf Anfrage.